



NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MÍN.: 600mm).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- DIMENSÕES NOMINAIS EM mm.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO		DIMENSÕES		
			MATERIAL				
N°	REVISÃO	DATA	NOME	N°	REVISÃO	DATA	NOME
CLIENTE:				ESCALA:	DESENHO	RODRIGO B.	12.08.05
<p style="text-align: center;">TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO CAPACIDADE NOMINAL: 700 LITROS.</p> <p style="text-align: center;">ALPINA TERMOPLÁSTICOS</p>				S/E	VERIF.		
					CONTR.		
					APROV.	RUBENS	12.08.05
				Nº	SR.3-1649-0		