


NOTAS:

- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MÍN.: 600mm).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE ±2%.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO		DIMENSÕES	
			MATERIAL			
3	ACRESC. CHAPA APOIO INTEGRAL NO CONE.	13.05.09	CLEFERSON			
2	MODIF. ALTURA DE 3300 PARA 3280mm.	30.09.08	CLEFERSON			
1	MODIF. ALTURA DE 2982 PARA 3300mm.	26.03.07	CLEFERSON	4	ESTRUTURA MODIFICADA P/ CONE DE FIBRA.	20.01.10 ALEX F.
N°	REVISÃO	DATA	NOME	N°	REVISÃO	DATA NOME

CLIENTE:	ESCALA:	DESENHO	SERGIO A.	04.10.02
TANQUE CILÍNDRICO C/ FUNDO CÔNICO CAPACIDADE NOMINAL: 3.000 LITROS.	S/E	VERIF.		
		CONTR.		
	APROV.	RUBENS	04.10.02	



Nº SR.3-2581-4